

Требования к файлам:

1. Принимаемые типы носителей:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB-flash, USB-HDD, карты памяти (CompactFlash, IBM Microdrive, Memory Stick/Memory Stick PRO, SD Card, MMCard, SmartMedia Card).

2. Форматы файлов, принимаемые к печати:

pdf, cdr, psd, tif, ipg, cdw, ai, indd, dwg.

В программах: MS Office, Open Office, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop CS4, Компас 13, AutoCAD 13, Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS5.5, Corel Draw X5.

Форматы MS Publisher, ArchiCAD для печати желательно переводить в формат pdf. Для печати чертежей и проектов AutoCAD и Компас, а также векторных форматов (Adobe Illustrator CS6, Corel Draw X5) необходимо переводить шрифты в кривые или предоставлять используемые шрифты. В случае их отсутствия претензии по печати не принимаются.

2. Печать визиток из MS Word, Excel, MS PowerPoint не производится.

3. При больших тиражах макеты принимаются в работу только после печати и утверждения пробного листа.

4. Исполнитель не отвечает за возможные ошибки в файлах заказчика. Качественная печать гарантируется только при исполнении всех вышеперечисленных требований.

5. Отступы

Элементы «навылет» (выходящие за края листа) должны отступать от края реза минимум на 4 мм наружу. Значимые элементы дизайна (текстовые блоки, логотипы и т.п.) должны отступать от края реза минимум на 5 мм внутрь.

В растровых файлах отступы "навылет" должны быть симметричны!

6. Текст

В векторных форматах (AI, EPS, CDR) текст должен быть переведён в кривые.

В публикациях со встроенными шрифтами (INDD), файлы шрифтов должны прилагаться к файлу макета.

Формат Adobe Acrobat (.pdf), при задании соответствующих настроек, автоматически прикрепляет шрифты к документу.

Для печати чертежей и проектов AutoCAD (версия 13), КОМПАС (версия 13), а также векторных форматов (CorelDraw, Illustrator) необходимо предоставлять используемые шрифты и стили печати (plot styles). В случае их отсутствия претензии по печати не принимаются.

7. Встроенные элементы

В векторных форматах (AI, EPS, CDR) растровые и прочие элементы должны быть встроены в файл. Разрешение растровых элементов - 300 dpi. Цветовая модель для встроенных растровых элементов - обязательно CMYK!

В публикациях (INDD) все встроенные объекты должны располагаться в отдельной папке и прилагаться к файлу макета.